

Rohrventilator aus Kunststoff, Direktantrieb

einseitig saugend, für belastete Abluft, für Dauerbetrieb, für senkrechten und waagerechten Einbau, vakuumgeformtes Gehäuse wahlweise aus PPs / PPs-el, Ober- und Unterteil zur einfachen Inspektion durch Schnellverschluss aus Edelstahl und eingelegter Dichtung verbunden, Rohrleitungsanschluss saug- und druckseitig rund für Manschette, Laufrad mit vorwärts gekrümmten Schaufeln wahlweise aus PPs / PPs-el / PVDF, Wellendurchgang mittels V-Ring-Dichtung abgedichtet, Drehstrommotor Luftstrom getrennt und über separates Belüftungssystem gekühlt, aussen aufgebautem Reparaturschalter bei serienmässigen Motoren (ohne Ex-Schutz), bzw. ATEX-Klemmenkasten oder ATEX-Reparaturschalter bei Ex-Motoren

Ventilator

Material Gehäuse	☐ PPs, ☐ PPs-el
Material Laufrad	☐ PPs, ☐ PPs-el, ☐ PVDF
Gehäusestellung	RD / Rohr
Ansaugdurchmesser	 mm
Antriebsart	Direktantrieb
Volumenstrom	 m ³ /h
statischer Druck	 Pa
Temperatur	 °C
Schalldruck in 3m	 dB(A)
Betriebsdrehzahl	 min ⁻¹
Mechanischer Wirkungsgrad	 %
Wellenleistung	 kW
Ex-Ausführung	☐
Ex-Zone Innen	Zone ... / Kat. ...
Ex-Zone Aussen	Zone ... / Kat. ...
Tröpfchen ausgeschlossen	☐ Ja / ☐ Nein

Motor

Drehzahl	 min ⁻¹
Leistung	 kW
Nennstrom	 A
Betriebsspannung	 V
Netzfrequenz	 Hz
Schutzart	IP ...
Kaltleiter	
Motorentyp	
Ex-Ausführung	Ex ...

Gewicht Ventilator	 kg
Gewicht Motor	 kg
Gesamtgewicht	 kg

Optionen/Zubehör

Ausführung	☐ Bodenmontage, ☐ Wandmontage, ☐ Deckenmontage
Obligatorisches Zubehör	☐ Revisionsschalter, ☐ Manschetten oder ☐ Maschengitter
Wählbar Zubehör	☐ Frequenzumrichter, ☐ Bodenkonsole, ☐ Wandkonsole, ☐ Deckenbefestigung